

- Compte tenu des contraintes techniques liées à l'impression en continu, nous souhaitons prendre en charge le flashage des films destinés à vos impressions.
- Pour cela vous pouvez nous faire parvenir les documents de photogravure par CD - Serveur ftp (nous demander la procédure) - e.mail : bresselabo@stratuspackaging.com (maxi 3Mo).

- Sauf fourniture de votre part d'un cromalin ou d'une épreuve validés, **avec gammes de contrôle**, la SEEC vous fera parvenir un BAT à retourner impérativement daté et signé après relecture.

-Dans tous les cas :

- Nous fournir une sortie couleur ou un pdf écran pour relecture.
- Nous indiquer clairement le format de l'étiquette et le positionnement de la découpe.
- Nous indiquer les teintes pantone ou les références couleur souhaitées.
- Pour envoi sur notre serveur FTP joindre un pdf écran et préciser le nom du client final dans l'intitulé.
- Code EAN 13 taille mini 80% (fenêtre 32 mm de large x 15 mm de haut minimum)

-Contraintes :

- Pas de cassures dans les dégradés (point mini 2% présent sur l'épreuve et sur l'impression finale).
- Débordements de coupe : 2 mm
- Recouvrements (grossis/maigris) : 0,15 mm
- Textes en réserve : corps 5 mini (dans une seule couleur)
- Pas de petits textes en benday (ou passage en teinte directe).
- Pas de petits textes en réserve dans les quadris (ou filet noir 0.2mm autour des lettres).

-Fichiers :

- ARTPRO 8.4 - ILLUSTRATOR CS2 - PHOTOSHOP CS2 - pdf sicogif
- IMAGES : résolution 300 dpi. agrandissement maxi 120% mini 80%.
(éviter ou signaler les images DCS, fournir les PSD, pas de profils)
- **Aucun logo, aucun texte ne doivent être traités dans Photoshop.**
(Hormis les gros titres et accroches).

POUR LES FICHIERS ILLUSTRATOR :

- Pour la création d'ombres en transparence sur Illustrator, choisir la méthode du flou gaussien sur une forme (filtres->atténuation), et appliquer une transparence et une opacité en produit avec le fond (créations d'ombres en hautes définitions). Les autres effets d'ombres sur illustrator produisent des résultats médiocres en impression.
- Incorporer obligatoirement les images sur le fichier.
- Enregistrer le fichier illustrator au format « document illustrator » en cochant l'option « créer un fichier compatible PDF ».

-Joindre les polices utilisées (écran+imprimante) avec un fichier éditable et une version vectorisée.

-N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute.

Standard : 04 74 25 39 91
Télécopie : 04 74 25 38 24
Labo Direct : 04 74 25 18 32

Responsable Prépresse : jf.perret@stratuspackaging.com
Site web : <http://www.stratuspackaging.com>